

2. LINHA REVESTIMENTOS E PINTURAS



MALHA PINTURA

Ref.: 4652

DEFINIÇÃO

Rede tecida em fibra de vidro impregnado com Acrílico, para pinturas


CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

APLICAÇÃO

APRESENTAÇÃO

. Composição	- 100% Fibra de Vidro
. Peso da Fibra de Vidro	- 70 gr./m ²
. Espessura	- 240 µ
. Abertura da malha	- 2,2 x 2,2 mm.
. Impregnação	- P.V.C.
. Resistência à tracção (da N/5 cm.) Teia 87,5 % Trama 85,0 %	
. Impregnação : Acrílico	
. Elongação Teia 4,5% Trama 4,5 %	
. Reforço fino e resistente para pinturas impermeabilizantes de fachadas e empenas, etc. A sua aplicação permite evitar fissuras. Reparte os movimentos de retracção e variações dimensionais térmicas.	
. Rolo de 50 m ² (50 m x 1 m)	



COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt