

## 2. LINHA REVESTIMENTOS E PINTURAS



# TISACRIL LITEC

HIDROFUGO INCOLOR

### DEFINIÇÃO

Líquido incolor hidrorrepelente em base aquosa, sem derivados de silicone, para impermeabilizar materiais porosos.

### PROPRIEDADES

. Grande poder de penetração. . Não forma película. . Não altera as cores originais. . Repele a humidade, protegendo os suportes da chuva. . Não é tóxico. . Evita a formação de musgos, florescências e algas.

### APLICAÇÕES

. Paredes exteriores de fachadas, elementos de betão, fibrocimento, cerâmica, betão leve, rebocos de cimento e cal e pedras naturais ou artificiais.

### RENDIMENTO

. Segundo a natureza e absorção do suporte, calcula-se em 3 a 5 m<sup>2</sup>/kg..

### APRESENTAÇÃO

. Embalagens de 25 lts. .

### MODO DE APLICAÇÃO

. Se o suporte apresentar salpicos de cimento, mofos, musgo, etc., deverá ser previamente limpo deixando secar.  
. Sobre uma base limpa, seca e isenta de óleos aplicar o produto com rolo, pistola ou brocha, de baixo para cima, numa só demão, até saturar a superfície.  
. Não aplicar o produto se o tempo ameaçar chuva.

### OBSERVAÇÕES

. Limpar com água os utensílios de aplicação.