TISAPEX SOLUÇÃO ANTIFUNGOS

DEFINIÇÃO

Solução formulada para a obtenção eficaz de fungicidas, algicidas e bactericidas activos para o tratamento e limpeza de superfícies contaminadas e protecção posterior das mesmas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Aspecto	- Translúcido, ligeiramente amarelado
. Densidade a 25ºC	- 1,01 ± 0,01
. Odor	- Praticamente inodoro

PROPRIEDADES

. Eficaz combinação de fungicidas e bactericidas altamente activas.
. Fácil tratamento, quer preventivo, quer curativo das paredes contaminadas.
. Utilizável para preservação de soluções aquosas que precisem de uma protecção fungicida.
. Compatível com plásticos; No tratamento de fachadas é recomendável uma pequena experiência do comportamento nas caixilharias metálicas e de alumínio.
. Aplicável tanto em paredes exteriores como inteiores, (paredes de apartamentos). Não é prejudicial para a saúde.
. Não altera as cores e propriedades dos produtos tratados.
. Efeito duradouro.
. Antifungos que contem só componentes biodegradáveis. Livre de compostos de mercúrio e outros metais.

EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA

. A sua eficácia foi testada satisfatóriamente com os seguintes micro-organismos:

BACTÉRIA	ALGAS	FUNGOS
Bacillus subtilis	Candida albicans	Alternaria spp.
Corynebacterium ammoniagenes	Rhodotorula spp.	Aspergillus niger
Enterococcus faccium	Saccharomyces cerevisiae	Penicillium expansum
Escherichia coli		Penicillium funiculosum
Klebsiella pneumoniae		Trichoderma viride
Micrococcus luteus		
Proteus mirabilis		
Pseudomonas aeruginosa		
Pseudomonas fluorescens		
Pseudomonas potida		
Pseudomonas sluteri		
Stahylococcus aureus		

APLICAÇÕES
. Utilizável para a limpeza e tratamento preventivo de fungos e algas.

RENDIMENTO
. Varia segundo a porosidade do suporte, de 0,1 l/m^2 a 0,5 l/m^2

APRESENTAÇÃO
. Embalagens de 10 e 27 lt.

ARMAZENAMENTO
. Tempo máximo 6 meses.

MODO DE EMPREGO

. Limpar as superfícies contaminadas para retirar toda a poeira e sujidade com água, ou solução com detergente, (manualmente ou através de meio mecânico/pressão).
. Aplicação do ANTIFUNGOS em diferentes demãos, (mãximo 3), até à impregnação da superfície a tratar.
. Se as paredes vão ser pintadas pela 1ª vez, usar tintas com um conteúdo especial de fungicida/Algicida

TISAPEX
COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt