




1. LINHA IMPERMEABILIZAÇÃO



EMULSÕES BETUMINOSAS - BREA EPOXI

PRODUTO	DEFINIÇÃO	PESO BALDE	EMBALAGEM	PREÇOS	
				€/kg	€/Total
TISAKOTE/ SUPERMUL 	Emulsão asfáltica com base aquosa para impermeabilização e melhora da aderência das membranas. Barreira de vapor. Rendimento aproximado: 350gr/m²	5kg	90 baldes p/paleta	2,33	11,65
		25kg	24 baldes p/paleta	1,71	42,86
		130kg	4 baldes p/paleta	1,27	165,53
TISAPLAS MASSA 	Impermeabilizante "In situ" . Emulsão de betume polimérico, aplicado a frio, de grande elasticidade, sem juntas nem soldadoras totalmente aderido ao suporte. Rendimento aproximado: 1,5kg/camada	5kg	90 baldes p/paleta	10,58	52,91
		25kg	24 baldes p/paleta	9,91	247,71
TAPABURACOS REPARADOR INSTANTÂNEO DE ESTRADAS E ÁREAS ALCATROADAS 	Aglomerado asfáltico sintético para preenchimento de buracos, valas, sanjas, fendas, parques, passeios, etc. Rendimento aproximado: 30kg cobrem 1m² com 2cm de fundo	25kg	36 baldes p/paleta	2,00	50,02
BREA-EPOXI	Recobrimento elástico à base de resinas epoxi e brea. Indicado para impermeabilização de tabuleiros de ponte, estruturas de betão, etc. Dois componentes. Cor preto. Rendimento aproximado: 0,6 a 1,5kg/m²	25kg	24 baldes p/paleta	6,72	167,99