



TISA IMPER PÓ

DEFINIÇÃO

Aditivo para betões e argamassas, com o objectivo de os impermeabilizar.

CARACTERÍSTICAS

. PRODUTO - Agentes activos hidrófugos e cargas inorgânicas

TÉCNICAS

. ASPECTO - Produto em pó
- cor esbranquiçada

. CONTEÚDO DE CLORETO - Isento

PROPRIEDADES

. Forte redução da permeabilidade
. Resistências mais elevadas aos agentes agressivos
. Protege de Corrosão as armaduras interiores
. Impermeabiliza permitindo a difusão do vapor nas paredes

APLICAÇÕES

O TISA IMPER PÓ é utilizado como aditivo impermeabilizante na preparação de argamassas para rebocos em fachadas, caves, piscinas, etc, assim como na fabricação de argamassas e betões para aplicar por projecção.

O TISA IMPER PÓ obtura a rede capilar proporcionando uma elevada impermeabilidade.

O produto esta isento de cloretos.

As argamassas aditivas com TISA IMPER PÓ são impermeáveis á água sem impedir a transpiração das paredes e muros.

DOSAGEM

2% sobre o peso do cimento, aproximadamente 100 gr/m²/ cm espesura

MODO

DE EMPREGO

SUPOORTE:

O suporte para aplicar o reboco, terá que estar limpo, sem poeiras nem gorduras, isento de partes soltas etc,

PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA:

Directamente na betoneira após o cimento; a seguir acrescenta-se a areia e a água necessária.

As areias serão limpas e crivadas isentas de argila e impurezas assim como de excessos de finos.

Na aplicação por projecção por via seca, incorporar o TISA IMPER PÓ a mistura de cimento/ areia

APRESENTAÇÃO

. Embalagens de 5 kg e 20 kg

ARMAZENAMENTO

. Tempo máximo recomendado, 1 ano em embalagem hermética e resguardada da intempérie.