

2. LÍNEA DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS



TISACRIL HF

DEFINICIÓN

TISACRIL HF es una solución acuosa de siliconato metálico de potasio que al Reaccionar con el dióxido de carbono del aire o con otras combinaciones ácidas confiere a los materiales porosos de origen mineral un efecto hidrorrepelente. Para tratamientos hidrófugos de todo tipo de fachadas.

PROPIEDADES

- . Impide la absorción de agua por los materiales.
- . Evita el mantenimiento de las fachadas al no permitir la aparición de manchas, de diversa índole.
- . Permeable al vapor de agua.
- . Mejora al aislamiento térmico del edificio.
- . No forma película (invisible).
- . Fácil aplicación.

APLICACIONES

- . Hidrofugación de productos cerámicos no vitrificados tras la producción de los mismos.
- . Hidrofugación de hormigón leve.
- . Hidrofugación de materiales de aislamiento: perlita, vermiculita, inertes leves.
- . Formación de barreras horizontales para humedades de capilaridad.
- . Imprimación para pinturas.

RENDIMIENTO

- . Variable según porosidad del soporte. Aplicar hasta colmatar.

PRESENTACIÓN

- . Embalajes de 5 y 20 lts.

ALMACENAMIENTO

- . Tiempo máximo 1 año, en envases bien cerrados y resguardados de la intemperie.

MODO DE EMPLEO

- . Mezclar bien el producto antes de su aplicación.
- . Aplicar de forma que garantice una aplicación uniforme para evitar que aparezcan manchas blancas.
- . Al tratarse de un producto alcalino (corrosivo) es obligatorio usar lentes de seguridad. En caso de contacto con la piel debe lavarse con agua abundante. La ropa empapada debe retirarse inmediatamente.