



TISAPLAS POLI-AZUL

DEFINICIÓN

Lamina impermeabilizante de betune polimérico modificado con caucho - estireno butadieno estireno – (SBS), cuya característica diferencial es el acabado de su cara externa con tejido no tejido de polipropileno azul.

Además de las propiedades del betune, (gran elasticidad, alta resistencia al frío e al calor, muy buena resistencia al envejecimiento), añaditolo a polipropileno externo, (acabamiento pulido-ausencia de polvo mineral- altamente estetico, permite el passage ocasional sobre la tela, durante su aplicación, incluso en altas temperaturas, mejor estabilidad operativa para el aplicador incluso con elevada inclinación del soporte, mejora la cohesión de la soldadura en las sobreposiciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		TISAPLAS POLI-AZUL POLIMÉRICA PY	
Armadura	180 gr/m ²	Tejido no tejido de poliéster reforçado e estabilizado	Tejido no tejido de poliéster reforçado e estabilizado
Masa nominal	kg/m ²	4	5
Espesor nominal min	MM	4	5
Resistencia a la tracción longitudinal	da N/5 cm	500/350	500/350
Alargamiento a la rotura longitudinal	%	40/50	40/50
Resistencia a la laceración longitudinal/tranversal	N	130/180	130/180
Plegabilidad	°C	-15	-15
Resistencia al punzonamiento estatico sobre fibrocimento	P.S.	3	3
Resistencia al punzonamiento dinamicoa sobre fibrocimento	P.D.	4	4
Absorción de agua	%	< 1	< 1
Estabilidad dimensional en calor	° C	110	110
Impermeabilidad	Kpa	500	500
Permeabilidad al vapor	μ	80.000	80.000
Estabilidad dimensional	%	0,3	0,3

ACABADO SUPERFICIAL

Inferior:	- Film polietileno termofusible
Superior:	20 gr/m ² - Tejido no tejido em polipropileno.

DIMENSION / EMBALAJE

Ancho:	1 mt.	
Longitud:	10 mt	
Embalaje:	Polietileno termoretráctil s/ palet.	
Nº. rollos / palet:	4 kgs	5 kgs
	20	20



TISAPLAS POLI-AZUL (cont.)

CAMPO DE APLICACIÓN

En cubiertas planas, pre-fabricadas, de fibrocemento, con o sin aislamiento termico, cubiertas abobedadas e etc.

Cubiertas de chapa metálica, transitables, restauros e impermeabilización de cimentaciones.

La versión mineral servira para cubiertas de sistemas no transitables y por bajo teja.

CERTIFICACION

TISAPLAS POLI-AZUL es la fabricada segun la normativa ISO-9001 obtenida através del organismo certificador internacional IQNET.

TISAPLAS POLI-AZUL es un produto certificado pela CISQ.

Certificado Nº: IT - 9859 da ISSO 9001.

Certificado Nº: 2347 da CISQ.