



# TISALAND PAVIMENTOS

## LÍNEA CEMENTOS Y MORTEROS ESPECIAIS

### MORTERO POLIMERICICO

#### DEFINICIÓN

TISALAND PAVIMENTOS es un mortero polimérico bicomponente para el tratamiento en nuevo o renovación de pavimentos exteriores o interiores de hormigones desconchados o viejos.

TISALAND PAVIMENTOS se aplica fácilmente dando un acabado que soporta el tráfico peatonal y rodado.

El producto se presenta predosificado en dos componentes que deben ser mezclados con agitador eléctrico para obtener una pasta que es fácilmente aplicable con llana.

#### CARACTERÍSTICAS

#### TÉCNICAS

- TISALAND PAVIMENTOS se presenta en dos componentes
- Consistencia de la mezcla: plástica.
- Duración de la mezcla: 45 min.
- Aplicación: Llana.
- Duro.
- Resistencia al desgaste: para su aplicación en usos industriales recomendamos consultar a nuestro departamento técnico.

#### PROPIEDADES

- Propiedades autonivelantes.
- Propiedades impermeables al agua pero permeable al vapor de agua.
- Resistente a los gases usuales en la atmósfera industrial e intemperie.
- Buena resistencia a la abrasión.
- A toxico.

#### APLICACIONES

- Para tratamiento de obra nueva y reparación de superficies de pavimentos interiores o exteriores, garajes, rampas de garajes, campos deportivos, pavimentos p/circulación de transeuntes, bicicletas etc.
- **Soporte:**
  - Deberá estar limpio, sin polvo o partículas mal adheridas y libre de aceite, ceras, grasa, asfalto etc. Recomendamos limpiar el soporte hasta lograr un hormigón firme y sólido usando si es preciso medios mecánicos de aspiración y limpieza.
  - Deben respetarse las juntas de trabajo
  - Grietas y fisuras tratadas analizando si estas son vivas.
  - Es conveniente que el substrato este húmedo antes de la aplicación mezcla.
- **Mezcla:**
  - La mezcla de los dos componentes debe realizarse añadiendo lentamente el polvo al líquido preferentemente en mezcladora de eje vertical hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia lisa.



# TISALAND PAVIMENTOS

## LINEA CEMENTOS Y MORTEROS ESPECIAIS

### MORTERO POLIMERICICO

<b><u>APLICACION:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- TISALAND PAVIMENTOS se aplica com llana facilmente. Sobre superficies de hormigón, previa preparación con cinta de las juntas de trabajo.</li><li>- Puede conseguirse un acabado antiderrapante con una barredora o llana de goma; en este caso es conveniente trabajar áreas reducidas para conseguir la textura deseada antes de que TISALAND PAVIMENTO fragüe.</li></ul>
<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- TISALAND PAVIMENTOS no debe ser aplicado cuando se prevea lluvia en las 5 horas inmediatas a La aplicación o temperaturas superiores a 40º C o inferiores a 5º C.</li></ul>
<b><u>PRESENTACIÓN</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Embalagens predosificados de:<ul style="list-style-type: none"><li>- 30 Kg sacos TISALAND PAVIMENTOS.</li><li>- 8 Kg resina TISALAND PAVIMENTOS</li></ul></li></ul>
<b><u>ALMACENAMIENTO</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiempo máximo de 6 meses para el producto en polvo y de 12 meses, para el liquido, en embalajes bien cerrados y resguardados de la intemperie.</li></ul>