

## 4. LINHA COLAS E ARGAMASSAS ESPECIAIS



CUADRO PARA ESCOJER BIÉN UN CEMENTO-COLA

TIPO DE PIEZA  SOPORTE		AZULEJO		GRES		MARMOL	PIEZA DE PIEDRA
		< 35 x 35	> 35 x 35 *	< 35 x 35	> 35 x 35 *		
		POROSIDAD ≥ 3 %		POROSIDAD < 3 %		POROSIDAD < 3 % */o	* / o
INTERIOR	MORTERO	D-PLAS U-PLAS	U-PLAS-FLEX U-PLAS	U-PLAS PORCELANICO	U-PLAS PORCELANICO	U-PLAS-FLEX	U-PLAS-FLEX U-PLAS U-PLAS PIEDRA
	CARTÓN YESO	U-PLAS YESO U-PLAS-FLEX		U-PLAS-FLEX	U-PLAS FLEX		
	HORMIGÓN	U-PLAS U-PLAS-FLEX	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX U-PLAS Bicomponente	U-PLAS FLEX U-PLAS PIEDRA
	PIEZA ANTIGUA	U-PLAS-FLEX TISA-ROCK	U-PLAS FLEX U-PLAS Bicomp.	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX		
EXTERIOR	MORTERO	U-PLAS	U-PLAS U-PLAS FLEX	U-PLAS PORCELANICO	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX U-PLAS PIEDRA
	HORMIGÓN	U-PLAS	U-PLAS U-PLAS FLEX U-PLAS Bicomp.	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX	U-PLAS FLEX U-PLAS Bicomponente	U-PLAS FLEX U-PLAS Bicomp. U-PLAS PIEDRA
	PISCINAS	U-PLAS	U-PLAS-FLEX	U-PLAS-FLEX			

\* Doble encolado para piezas de gran tamaño (40cm x 40cm=30 Kg. /m<sup>2</sup>) Para piezas de tamaño superior, además fijación mecánica

o Según % absorción pieza / Tamaño / soporte / colocación en: pavimentos o paredes

\* U-PLAS Bicomponente: U-PLAS + TISAFIX